



P.V.C. CANADIAN WINDOWS

DE COLOMBIA LTDA.

Puertas, Ventanas y Closets en P.V.C.

Especificaciones técnicas

ANDINA SLIDER WINDOW

VENTANA CORREDIZA - SLIDER WINDOW

PERFILERÍA: P.V.C. RÍGIDO IMPORTADO
PROCEDENCIA: COLOMBIA
ESPESOR: 1.5 mm
CALIBRE: NOMINAL
COLOR: BLANCO
OTROS COLORES BAJO PEDIDO
ENSAMBLE: 3mm A 4mm DE ESPESOR
MARCOS CON TERMOFUSIÓN
HOJAS CON TERMOFUSIÓN
PISAVIDRIOS A PRESIÓN

RODAMIENTOS: ESCUALIZABLES AC. INOXIDABLE
CERROJOS: BASCULANTE IMPORTADO
ALTURA MAX: 1.20 mts
ANCHO HOJA: 0.60 mts
DISEÑO: P - OP - PO
EMPAQUES: COEXTRUIDOS
MATERIA PRIMA: 100 % VIRGEN. RESISTENCIA U.V.
COEFICIENTE TÉRMICO: 0.16
AISLAMIENTO ACÚSTICO: 18 A 20 dB

USOS:

CONCEBIDA COMO UNA ALTERNATIVA MUY PRACTICA PARA DISEÑOS QUE REQUIERAN APERTURAS DE HOJA HORIZONTALES O VERTICALES. MUY ÚTILES EN CUALQUIER TIPO DE PROYECTOS.