



P.V.C. CANADIAN WINDOWS

DE COLOMBIA LTDA.

Puertas, Ventanas y Closets en P.V.C.

Especificaciones técnicas

EUROPA TILT & TURN WINDOWS

VENTANA OSCIOBATIENTE - TILT & TURN

PERFILERÍA: P.V.C. RÍGIDO IMPORTADO
PROCEDENCIA: CANADA
ESPESOR: 60 mm
CALIBRE: 2.0 mm NOMINAL - MULTICAMERAL
COLOR: BLANCO
VIDRIO: 4 m.m. A 6 m.m. DE ESPESOR
ENSAMBLE TERMOACÚSTICOS 18 A 22 mm
MARCOS CON TERMOFUSIÓN
PISAVIDRIOS A PRESIÓN

HERRAJES: ACERO INOXIDABLE
APERTURAS: OSCILANTE
BATIENTE
EMPAQUES: EN E.P.D.M.
MATERIA PRIMA: 100% VIRGEN RESISTENCIA U.V.
ALTURA MÁXIMA: SEGÚN DISEÑO
COEFICIENTE TÉRMICO: '0.20
AISLAMIENTO ACÚSTICO: 30 A 40 dB SEGÚN VIDRIO

USOS:

LA VENTANA CON MAYOR COEFICIENTE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO EXISTENTE EN EL MERCADO.
PERFILES MULTICAMERALES CON DOBLE SELLADO Y DOBLE ACRISTALAMIENTO.