



P.V.C. CANADIAN WINDOWS

DE COLOMBIA LTDA.

Puertas, Ventanas y Closets en P.V.C.

Especificaciones técnicas

PATIO DOORS

PUERTA CORREDIZA - SLIDER DOOR

| | |
|--------------|--|
| PERFILERÍA: | P.V.C. RÍGIDO IMPORTADO |
| PROCEDENCIA: | CANADA |
| ESPESOR: | 100 mm a 120 mm |
| CALIBRE: | 2.2 mm NOMINAL MULTICAMERAL |
| COLOR: | BLANCO OTROS COLORES BAJO PEDIDO |
| VIDRIO: | 5 m.m. DE ESPESOR TERMOACÚSTICOS 18 A 22 mm PANELES ENTAMBORADOS |
| ENSAMBLE | TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| RODAMIENTO: | DOBLE CARRO IMPORTADAS |
| CERRADURA: | JOHNSON IMPORTADA |
| FELPAS: | SILICONADAS COLOR BLANCO |
| EMPAQUES: | COEXTRUIDOS |
| DISEÑOS: | XO OX XO XO |
| ALTURA MÁXIMA: | 2.50 mts |
| ANCHO HOJA: | 1.40 mts |
| MATERIA PRIMA: | 100% VIRGEN RESISTENCIA U.V. |
| COEFICIENTE TÉRMICO: | 0.18 |
| AISLAMIENTO ACÚSTICO: | 30 A 35 dB |

USOS:

UNA PUERTA-VENTANA CORREDIZA DE LUJO, QUE COMBINA LAS MÁS ALTAS CARACTERÍSTICAS DE ACUSTICIDAD, AISLAMIENTO TÉRMICO Y BELLEZA, PARA FABRICAR EN CUALQUIER DIMENSIÓN.