



P.V.C. CANADIAN WINDOWS
DE COLOMBIA LTDA.

Puertas, Ventanas y Closets en P.V.C.

Especificaciones técnicas

SERIE 2000 SLIDER WINDOW

VENTANA CORREDIZA - SLIDER WINDOW

PERFILERÍA: P.V.C. RÍGIDO
PROCEDENCIA: COLOMBIA
ESPESOR: 67 mm Y 98 mm
CALIBRE: 1.7 mm NOMINAL
COLOR: BLANCO
OTROS COLORES BAJO PEDIDO
VIDRIO: 3 m.m. A 6 m.m. DE ESPESOR
TERMOACÚSTICOS 18 A 22 mm
ENSAMBLE: MARCOS CON TERMOFUSIÓN
PISAVIDRIOS A PRESIÓN

RODAMIENTO: GUÍAS DE NYLON
CERROJOS: ECO-LOCKED IMPORTADO
ALTURA MÁXIMA: 1.80 mts
ANCHO HOJA: 1.20 mts
DISEÑOS: XO OX XOX OXXO O/XO X/XOX
FELPAS: COEXTRUIDAS
EMPAQUES: AUTOADHESIVOS
MATERIA PRIMA: 100% VIRGEN RESISTENCIA U.V.
COEFICIENTE TÉRMICO: 0.18
AISLAMIENTO ACÚSTICO: 25 A 30 dB

USOS:
CONCEBIDA PARA SER UTILIZADA EN TODO TIPO DE AMBIENTES, VIVIENDA, OFICINAS, COMERCIO.
PUEDE SER UTILIZADA EN EDIFICACIONES HASTA 15 PISOS DE ALTURA.